RCM Italiana srl
Via Aldina 32
40012 Lippo di Calderara
Bologna - Italy

T +39 051 726969
F +39 051 725357
info@rcmitaliana.it
rcmitaliana.it

Charmilles Robofil 440cc

MACCHINA

Dimensioni totali	mm	2600x2810x2240
Peso totale	kg	3300
Dim.max del pezzo	mm	1200x700x400
Dimensioni della porta frontale	mm	1020
Peso max del pezzo	kg	1500
Dimensioni della tavola	mm	900x600
Corse X, Y, Z	mm	550x350x400
Corse U, V	mm	550x350
Spoglia max (°/mm)		± 30/400
Guide filo in diamante senza gioco		
Tipologia di filo K160 (8Kg)		
Recupero del filo usato integrato al tritafilo		
Infilaggio automatico		
Reinfiliggio automatico		
Generatore ad alta velocita CleanCut		
Velocità di taglio fino a (mm² /min)		400
Finitura minima fino a (µm Ra)	µm	0.2

SISTEMA DIELETTRICO

Filtro a cartuccia		2 cartucce
Temperatura dielettrico	°C	+/-1
Volume totale della resina di deionizzazione	lt	20
Pressione max.iniezione	bar	20
Volume totale del dielettrico	lt	1200

GENERATORE, ARMADIO di CAMANDO, CNC

Velocità di taglio (filo SW33Xcc)	mm/	400
Finitura min	m Ra	0.2
Sistema di posizionamento con righe ottiche lineari		
Risoluzione di misura	µm	0.5
Schermo LCD 12" TFT		
Inserimento dati tramite schermo tattile		
Floppy disk 1.44 MB		

ALIMENTAZIONE CORRENTE

Voltaggio trifase in ingresso	V	380/400
Consumo totale	kVA	10
Anno 2002		